



## TEGERA® 8180

Kemikaalisuojakäsine, 0,45 mm PVC (Vinyyli), ei sisällä ftalaattia, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, sininen, ei sisällä ftalaattia, yleistyöt

### OMINAISUUDET

Joustava, kestävä, hyvä istuvuus, erittäin mukava

### SPESIFIKAATIO

**KÄSINETYYPPI** Kertakäyttökäsineet ja/tai kemikaalikäsineet

**KATEGORIA** Cat. III

**KOKO (EU)** 7, 8, 9, 10

**MATERIAALI** PVC (Vinyyli), ei sisällä ftalaattia

**PAKSUUS** 0,45 mm

**SISÄPUOLI** Nukattu

**TUNTOHERKKYYS** 5

**KÄMMENPUOLEN RAKENNE** Kuvioitu kämmen

**PITUUS** 310 mm

**VÄRI** Sininen

**PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA** 10/100

**AQL** 1.5

**ESILLEPANO** Pussipakattu

## TEGERA® 8180

### KUVAUS

Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, ei sisällä ftalaattia

### ENSISIJAINEN SUOJAUS

Suojaa seuraavilta; suojaa lialta, kosketus märkään, kosketus kosteaan

### ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Saneeraustyöt, puhtaanapitotyöt, siivoustyöt, keittiötyöt, hoiva-alan työt, huoltotyöt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

HoReCa, facilities, service



### TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

2(4)



CE 0161 Cat. III



Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2018-02-28

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 8180

### EC-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Notified Body: 0197 TÜV Reinland productSafety GmbH  
Nürnberg, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg Germany

### KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 374-3 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals

### VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

Neuvoston direktiivi 89/686/ETY

EN 388:2003 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojaustaso)
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	2	(4)
B) Viillonkestävyys (indeksi)	0	(5)
C) Repäisykestävyys (Newton)	0	(4)
D) Puhkaisulujuus (Newton)	0	(4)




EN 388 - Testaus (määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2000	8000	
B) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
D) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	

EN 374-3:2003 Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet. Osa 3: Kemikaaliläpäisevyyden määrittäminen (permeaatio)



CE 0161 Cat. III



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2018-02-28

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 8180

### Läpäisytestit perustuvat läpäisyajoille seuraavasti


Läpäisytesti	1	2	3	4	5	6
Minimi läpäisyajat (minuutteina)	10	30	60	120	240	480
Käsineen kämmenosan läpäisyajan määrittäminen (Lugm/cm <sup>2</sup> /min)						

K: Natriumhydroksidi 40 % (CAS-numero 1310-73-2) - Läpäisytesti 6

L: Rikkihappo 96 % (CAS-numero 7664-93-9) - Läpäisytesti 4



CE 0161 Cat. III



Kaikki määritetyille tuotteille annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2018-02-28

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com