

JALAS® 2992 ROSA

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

OMINAISUUDET

Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus, kevyt

SPESIFIKAATIO

KENKÄTYYPPI Työjalkineet, hollannikkaat

ISTUVUUS Normaali 34-42

MALLISTO Gram à la Sara

POHJATYYPPI Gram

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu

VARVASSUOJAN MATERIAALI Muovi

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkituki, PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, PU, poron® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KIINNITYS Tarra

VÄRI Musta, hopea



Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2018-01-03

JALAS® 2992 ROSA

KUVAUS

Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, hengittävä pohjallinen, säädettävä kantaremmi, ESD, pesulämpötila 40 °C, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

ENSISIJAINEN SUOJAUS

Suojaa seuraavilta; antistaattinen, liukastuminen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Siivoustyöt, keittiötyöt, hotelli- ja ravintola-alan työt, terveydenhuolto, hoiva-alan työt, huoltotyöt, toimistotyöt, myymälätyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

HoReCa, service



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergo-iskunvaimennusjärjestelmä



Antistaattiset ominaisuudet



ESD



Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2018-01-03

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2992 ROSA

VAATIMUSTENMUKAISUUS
EN ISO 20347:2012

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

OB: Jalkineessa ei ole varvassuojaa mekaanisia vaaratekijöitä vastaan, mutta sillä on oltava vähintään yksi seuraavista suojausluokituksista: P, C, A, E, CI, I, AN, WR tai HI

FO: Öljynkestävä ulkopohja

A: Antistaattinen (0,1 - 1000 MΩ)

E: Iskunvaimennus (20 J)

SRC: SRA + SRB

ESD: Suoja sähköstaattista purkausta (ESD) vastaan

IEC 61340-5-1: Sähköstaattisen purkauksen resistanssi (ESD) alle 35 megaohmia



CE



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Antistaattiset ominaisuudet



ESD



Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittamia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2018-01-03

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com