

## JALAS® 5352 SPOC EASYROLL

EN ISO 20347:2012, O2 A E FO SRC

### OMINAISUUDET

Korkea suojaustaso, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, erinomainen iskunvaimennus, kevyt

### SPESIFIKAATIO

KENKÄTYYPPI Työjalkineet, puolikenkä

ISTUVUUS Normaal

KOKO (EU) 35-48

MALLISTO SpOc

POHJATYYPPI Active

PÄÄLLISMATERIAALI Pintanahka

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

POHJAN MATERIAALI EVA, kumi-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 PRO SpOc insole

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, poron® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KIINNITYS Boa®

VÄRI Musta



**SPOC**  
COLLECTION

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2018-04-06

## JALAS® 5352 SPOC EASYROLL

### KUVAUS

Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, Boa® kiinnitysmekanismi, ESD, vettähylkivää nahkaa, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

### SUOJAA SEURAAVILTA

Suojaa seuraavilta; nyrjähdysvammat, antistaattinen, liukastuminen, rasisusvammat

### ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, sisäkäyttö, toimistoympäristö, ympärivuotinen käyttö, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Turvallisuus- ja poliisialan työt, siivoustyöt, hotelli- ja ravintola-alan työt, terveydenhuolto, hoiva-alan työt, huoltotyöt, toimistotyöt, myymälätyöt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

HoReCa, service, retail



CE



Vettähylkivä



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Antistaattiset ominaisuudet



ESD

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2018-04-06

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 5352 SPOC EASYROLL

VAATIMUSTENMUKAISUUS  
EN ISO 20347:2012

### VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

O2: O1 + WRU

FO: Öljynkestävä ulkopohja

A: Antistaattinen (0,1 - 1000 MΩ)

E: Iskunvaimennus (20 J)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Sähköstaattisen purkauksen resistanssi  
(ESD) alle 35 megaohmia



CE



Vettähylyvä



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergothan-  
iskunvaimennusjärjestelmä



Antistaattiset ominaisuudet



ESD

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2018-04-06

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com