



TEGERA® 8155

Nahkakäsine, 0,65-0,8 mm laadukas pukin pintanahka, Cat. II, musta, vettähylyvä, resori, yleistyöt

OMINAISUUDET

Korkea suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen istuvuus

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Työkäsineet - Yleistyöt

KATEGORIA Cat. II

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka

KÄMMENPUOLEN PAKSUUS 0,65-0,8 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KIINNITYS Resori

PITUUS 230-265 mm

VÄRI Musta

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 3/60

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

MATERIAALIN OMINAISUUDET Nahka 99%, luonnonlateksi 1%

TEGERA® 8155

KUVAUS
Vettähylyvä

SUOJAA SEURAAVILTA
Rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kosketus kosteaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö




ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Turvallisuus- ja poliisialan työt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Service

TYÖN TYYPPI
Yleistyöt



CE Cat. II

 EN 388:2003 2011  EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4 

Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2018-03-29

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 8155

EC-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 + A1:2009 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

Neuvoston direktiivi 89/686/ETY

EN 388:2003 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Ominaisuus	Saavutettu taso	(Maksimi-suojastaso)
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	2	(4)
B) Viillonkestävyys (indeksi)	0	(5)
C) Repäisykestävyys (Newton)	1	(4)
D) Puhkaisulujuus (Newton)	1	(4)

EN 388 - Testaus (määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

Suojaustaso/Saavutettu taso	1	2	3	4	5
A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)	100	500	2000	8000	
B) Viillonkestävyys (indeksi)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Repäisykestävyys (Newton)	10	25	50	75	
D) Puhkaisulujuus (Newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II



EN 388:2003 EN ISO 11640:2012
2011 Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4



Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2018-03-29

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com