



## TEGERA® 899

Viiltosuojakäsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, Dyneema®, nailon, 13 gg, tasainen pinta, viiltosuojaluokka 3, viiltosuojaluokka B, Cat. II, harmaa, kämmenselässä ilmanvaihtaukot, vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa, tarkkuustyöt

### OMINAISUUDET

Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, hengittävä, kevyt

### SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Viiltosuojakäsineet

KATEGORIA Cat. II

VIILTOSUOJA (COUP) Viiltosuojaluokka 3

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka B

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 9,6

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

MATERIAALI Dyneema®, nailon, 13 gg

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI PU

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

PITUUS 220 - 270mm

VÄRI Harmaa

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120


ESILLEPANO Pussipakattu

MATERIAALIN OMINAISUUDET Polyuretaani 30%, UHMWPE 50%, nailon 20%

1(3)



**CE** Cat. II



## TEGERA® 899

### KUVAUS

Viiltosuojia EN 388:2003 tason 3 mukaan, viiltosuojia EN 388:2016 tason B mukaan

### ENSISIJAINEN SUOJAUS

Suojaa seuraavilta: viiltohaavat, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kosketus öljyyn ja rasvaan

### ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hienomekaaniset asennustyöt, kokoonpanotyöt, tutkimustyöt, koneenkäyttäjä, rakennustyöt, puusepäntyöt, maalaustyöt, asennustyöt, sähköasennustyöt, LVI-asennustyöt, peltisepäntyöt, maanrakennustyöt, verstastyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, metallityöt, kaivosteollisuus, puuteollisuuden työt, korjaustyöt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Pulp and paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive

### TYÖN TYYPPI

Kevyet työt

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

## TEGERA® 899

### EC-TYYPPIHVÄKSYNTÄ

Notified Body: 0362 Intertek ITS Testing Services Ltd,  
Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD,  
United Kingdom

### VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

EN 388:2003 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan


| Ominaisuus                           | Saavutettu taso | (Maksimi-suojaustaso) |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) | 4               | (4)                   |
| B) Viillonkestävyys (indeksi)        | 3               | (5)                   |
| C) Repäisykestävyys (Newton)         | 4               | (4)                   |
| D) Puhkaisulujuus (Newton)           | 3               | (4)                   |

EN 388 - Testaus (määrittää kutakin suojaustasoa koskevat vaatimukset).

| Suojaustaso/Saavutettu taso          | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|--------------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| A) Hankauskestävyys (kierrosten lkm) | 100 | 500 | 2000 | 8000 |      |
| B) Viillonkestävyys (indeksi)        | 1,2 | 2,5 | 5,0  | 10,0 | 20,0 |
| C) Repäisykestävyys (Newton)         | 10  | 25  | 50   | 75   |      |
| D) Puhkaisulujuus (Newton)           | 20  | 60  | 100  | 150  |      |



CE Cat. II



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2018-01-29

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com